




















LÍNEA DESSO ESSENCE STRIPE

	Clasificación de uso	EN1307	33
	Método de Producción/Aspecto	ISO 2424	Tuftado 1/10" Bucle estructurado
	Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6
	Método de tintada	-	Tintado en masa
	Altura total (mm)	ISO 1765	5,5
	Altura de fibra (mm)	ISO 1766	2,2
	Tamaño de las baldosas (mm)	EN 994	500 x 500 (20 baldosas par caja)
	Base Primaria	ISO 2424	Poliéster
	Base Secundaria	ISO 2424	Desso ProBase Polyver®
	Peso total (g/m ²)	ISO 8543	4100
	Peso total de la fibra (g/m ²)	ISO 2424	500
	Peso de fibra en superficie (g/m ²)	ISO 8543	300
	Densidad de fibra (g/cm ³)	ISO 8543	0,136
	Puntadas (dm ²)	ISO 1763	1580
	Carga electrostática (kV)	ISO 6356	≤ 2,0
	Estabilidad dimensional (%)	EN 986	≤ 0,20
	Aislamiento del sonido de impacto ΔLw (dB)	ISO 10140	24
	Reducción del sonido (α _w)	ISO 354	0,15
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _n S ₁ (loose lay)

