





















# LÍNEA iD LOOSE LAY

	Clasificación ISO 10874 EN 685		33
			42
	Tratamiento de protección	-	Topclean XP
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	4,50mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0,55mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	7,50kg/m <sup>2</sup>
	Formato	ISO 24342 (EN 427)	Tablas: 22,9x121,9cm Baldosas: 30,5x61cm
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B <sub>s</sub> S <sub>1</sub>
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0,10%
	Grupo de abrasión	EN 660-2	2,00m <sup>3</sup>
	Punzonamiento Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10mm
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2Kv en concreto
	Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	8dB
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	aprox. 0,04m <sup>2</sup> K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Alta Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,30
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)