

INSTRUCCIONES de limpieza

PISOS DE VINILO ANTIDESLIZANTES CON SAFE. T CLEAN XP

- Granit Safe.T;
- Safetred Ion;
- Safetred Design;
- Safetred Spectrum;
- Safetred Aqua.
- Safetred Universal/Univ. Plus;

La limpieza de las salas en la actualidad busca reducir los procedimientos húmedos y reemplazarlos por técnicas más secas. Por ejemplo, el uso de trapeadores impregnados previamente y el amplio uso de máquinas adecuadas. De ese modo, el trabajo es más efectivo y sencillo para el personal de limpieza, y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos productos químicos de limpieza y menos agua.

December de 2017

CONSEJOS GENERALES

- Limpie el revestimiento para pisos regularmente, ya que es más higiénico y rentable que una limpieza profunda ocasional;
- Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación;
- Limpie cualquier mancha de grasa o derrame de aceite de inmediato, ya que pueden dañar la superficie;
- Los solventes dañan los pisos elásticos;
- Las ruedas de goma negra y las patas de goma pueden decolorar el revestimiento. Todas las patas de las mesas y las sillas deben tener protectores para pisos de buena calidad. No se recomienda el uso de almohadillas de fieltro en interiores comerciales. Es preferible el plástico duro;
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.

CUIDADO PREVENTIVO

Felpudo de entrada



Aproximadamente 80% de la suciedad superficial que hay que limpiar proviene de afuera. Y 90% de esa suciedad puede evitarse usando un felpudo de entrada efectivo y con la dimensión correcta. Cuanto menor sea la suciedad que entra, menos será el mantenimiento requerido.

LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR

Cepillo manual



Cepille (con cepillo mediano) usando un limpiador de piso neutro diluido (pH 7-10). Luego limpie y enjuague con agua limpia.

Máquina combinada con cepillo (para áreas grandes)



Use detergente neutro diluido. Velocidad baja 150-250rpm o superior).

Máquina Rotoclean



Rociar el limpiador de piso neutro diluido (pH 7-10) con la máquina.

Nota: las salas húmedas (Safetred Aqua) pueden necesitar una limpieza ocasional con una solución de limpieza ácida (pH 3-5): Quite el sarro con un limpiador ácido (pH 2-4). Haga un aspirado húmedo y enjuague con agua limpia.

Eliminación de manchas



Trate las manchas de inmediato. Limpie a mano un punto específico con una almohadilla de nailon blanca/rojo y detergente neutro (no debe usar solventes). Frote desde el exterior de la mancha hacia el centro. Enjuague y limpie luego con agua limpia.

LIMPIEZA PERIÓDICA

Máquina Rotoclean



Rociar el limpiador de piso neutro diluido (pH 7-10) con la máquina.

Cepillado con máquina + aspirado húmedo



- Aplique una solución de limpieza bastante fuerte (pH 10-11, después de la disolución) al piso y deje actuar durante 5-10 minutos;
- Friegue el piso con una máquina fregadora cilíndrica o fregadora rotatoria con cepillos duros medianos;
- aspire el agua sucia de inmediato;
- Enjuague con agua limpia.

En espacios reducidos, donde no es posible utilizar una máquina, friegue en forma manual con una escobilla y enjuague con agua limpia.



¡PRECAUCIÓN!

NUNCA LUSTRE NI PULA EN SECO LOS PISOS DE SEGURIDAD.

Tratamiento de superficie Safety Clean XP

Safety Clean XP es un tratamiento para superficies exclusivo desarrollado especialmente para que nuestros pisos de seguridad ofrezcan poderosas propiedades de limpieza. El revestimiento de pisos debe limpiarse regularmente, ya que es más higiénico y rentable que una limpieza profunda ocasional. Nunca pula ni aplique cera o mantenedor, ya que afectarán las propiedades antideslizantes del piso.

Limpieza inicial del espacio

Siempre proteja el piso con papel grueso o papel madera durante el período de construcción. Después de la instalación, se recomienda una limpieza inicial del espacio: aspiración, barrido o trapeado húmedo del área para quitar el polvo y la suciedad del edificio. La fregadora/secadora con cepillos cilíndricos o almohadillas blancas/amarillas limpia grandes superficies con mucha eficacia. Use detergente con un pH bajo (3-5).

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su representante local de Tarkett para obtener más información. La información anterior está sujeta a cambios debido a una mejora continua.

TARKETT AMÉRICA LATINA:

México | América Central: +55 11 984109310

Argentina | Chile | Uruguay: +54 11 47080772 | +54 911 44468882

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y

Tobago | Venezuela: +55 11 984109310 | +55 11 954940069