



□ LÍNEA ÁUREA

 **Tarkett**


LÍNEA ÁUREA

La nueva Línea de LVT Áurea de Tarkett presenta 3 colecciones: Áurea Hogar, Áurea Pro y Áurea Click. Con 15 colores en formato tabla, que reproducen fielmente la madera, la Línea Áurea presenta ventajas que proporcionan estilo, confort y personalidad para su casa. Fácil de limpiar y con una instalación rápida y sin suciedad, Áurea es súper cómodo al caminar y es atérmico.

APLICACIÓN: Áurea es un piso vinílico de Tarkett indicado para entornos residenciales y comerciales, según cada colección.

GARANTÍA: Al elegir Áurea usted tiene garantía Tarkett de 10 años*.


**Si el producto está instalado y mantenido de acuerdo a las indicaciones de Tarkett.*



CONFORT ACÚSTICO



FÁCIL DE LIMPIAR



CONFORT TÉRMICO




GARANTÍA DE 10 AÑOS


ÁUREA HOGAR

Hecho para su casa.

Con 2mm de espesor y 0,15mm de capa de uso, esta colección es ideal para las viviendas. Son 6 colores en tono clásico de madera que dejarán su casa linda y práctica.



Classic - 48007800




Marfil - 48007801




Amendra - 48007802



Árbol - 48007803



Nuez Moscada - 48007804




Arena - 48007805

Áurea Hogar - Amendra: 48007802


ÁUREA PRO

Uso comercial.


Con 3mm de espesor y 0,5mm de capa de uso, esta colección es ideal para entornos de tráfico pesado, como áreas comerciales. Presenta 6 colores que permitirán crear ambientes distintos y modernos en tonos de madera.




Centeno - 48000830




Sereno - 48000840




Bosque - 48000850



Roble Tierra - 48000860



Capuccino - 48000870



Grano - 48000880




Áurea Pro - Bosque: 48000850

ÁUREA CLICK


Uso comercial.

Diferente de las otras colecciones, Áurea Click presenta un sistema de encaje (click) y no necesita adhesivo para su instalación. Este producto tiene 4mm de espesor y 0,3mm de capa de uso.


Con 3 colores, es fácil de instalar y es recomendado en residencias o áreas comerciales con poco tráfico.



Roble Claro - 37005132



Roble Oscuro - 37005539



Roble Natural Claro
37005517

		HOGAR 2mm	PRO 3mm	CLICK 4mm
Tipo de piso	ISO 10582	Piso vinílico compacto heterogéneo	Piso vinílico compacto heterogéneo	Piso vinílico compacto heterogéneo
Clasificación	EN 685 ISO 10874	23 - -	23 33 42	23 31 -
Espesor total	EN 428 ISO 24346	2,0mm	3,0mm	4,0mm
Espesor capa de uso	EN 429 ISO 24340	0,15mm	0,5mm	0,3mm
Peso total	EN 430 ISO 23997	3,60Kg/m ²	5,40Kg/m ²	7,40Kg/m ²
Formato	EN 427 ISO 24341	Tablas: 1230x192mm	Tablas: 1230x192mm	Tablas: 1220 x 200mm
Formato de entrega	EN 427 ISO 24342	16 Tablas/Caja 3,78m ² - 14Kg	12 Tablas/Caja 2,83m ² - 15,8Kg	9 Tablas/Caja 2,2m ² - 16,65kg
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2 ASTM E989-06	hasta 4dB	hasta 4dB	hasta 4dB
Calefacción radiante	-	máx 27°C	máx 27°C	máx 27°C
Protección de superficie	-	PUR	PUR	PUR
Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T
Test sillas con ruedas	EN 425 ISO 4918	Adecuado	Adecuado	Adecuado
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2Kv en concreto	< 2Kv en concreto	< 2Kv en concreto
Resistencia química	EN 423 ISO 26987	Buena Resistencia	Buena Resistencia	Buena Resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
Sólidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Emissiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)