

STREET TRACKS

Clasificación de uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso
Clase de lujo	EN 1307	LC 1
Método de Producción/Aspecto	ISO 2424	Tuftado 1/10" Bucle estructurado
Método de tintada	-	Tintado en masa
Formato	EN ISO 24342	100 x 50 cm / 39,36" x 19,68" (10 baldosas por caja)
Base Primaria	ISO 2424	Poliéster lámina
Base Secundaria	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® - Polyscan®
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6
Altura total	ISO 1765	6,0 mm
Altura de fibra	ISO 1766	2,5 mm
Peso total	ISO 8543	4150 g/m ²
Peso total de la fibra	ISO 2424	635 g/m ²
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	350 g/m ²
Densidad de fibra	ISO 8543	0,140 g/cm ³
Puntadas	ISO 1763	1580 /dm ²
Carga electrostática	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Resistencia vertical	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0,2%
Resistencia térmica	ISO 8302	≤ 0,17 m ² .K/W
Reacción al fuego	EN 13501-1	B _n S ₁ (Loose-Lay)