

LÍNEA CLICK



		COLECCIÓN AMBIENTA® CLICK	COLECCIÓN ESSENCE® CLICK
Clasificación de uso	EN 685 ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 31	Comercial 31
Espesor	EN 428 ISO 24346	4,0mm	4,0mm
Formato	EN 427 ISO 24342	200 x 1220mm	200 x 1220mm
Embalaje	EN427 ISO 24342	10 tablas (2,44m ²)	10 tablas (2,44m ²)
Peso	EN 430 ISO 23997	7,66kg/m ²	7,052kg/m ²
Tratamiento de protección	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9
	NBR 13818	≥ 0,40	≥ 0,40
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Estabilidad dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Absorción a ruidos de impacto	ASTM / E989-06 ISO 717-2	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	EN 423 ISO 26987	Buena Resistencia	Buena Resistencia
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2,5kV (en concreto)	< 2,0kV (en concreto)
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10 µg/m ³ (después de 28 días)