

LINHA PLUS



		COLEÇÃO STANDARD PLUS®	COLEÇÃO VYLON PLUS®
		Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Comercial 34	Comercial 34
		Industrial 43	Industrial 43
Espessura total	EN 428 / ISO 24346	2mm	2mm
Dimensão (manta)	EN 426 / ISO 24341	2 x 23m	2 x 20m
Embalagem (manta)	EN 426 / ISO 24341	46m ²	40m ²
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	3,3kg/m ²	3,7kg/m ²
Proteção superficial	-	PUR	ACRÍLICA
Resistência à abrasão	EN 660-2 ISO 10581	Classe P Tipo II	Classe M Tipo II
	DIN 51130	R9	R9
Resistência ao escorregamento	NRB 13818	< 0,40	< 0,40
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,04mm	≤ 0,04mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Carga estática	EN 1815	< 2kV	< 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22