

LÍNEA OMNISPORTS®



		COLECCIÓN TRAINING	COLECCIÓN REFERENCE*	COLECCIÓN EXCEL*
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	5mm	6,5mm	8,3mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,8mm
Dimensiones	EN 426 / ISO 24341	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
Embalaje	EN 426 / ISO 24341	41m ²	41m ²	41m ²
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	4,23kg/m ²	4,71kg/m ²	6,15kg/m ²
Protección superficial		PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO
Identación residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,16mm	0,21mm	0,29mm
Absorción de choques	EN 14808	19%	27%	33%
Índice de restitución de bola	EN 12235	> 98,4%	> 99%	> 99%
Fricción	EN 13036-4	100	88	103
Brilho	EN 13747	11%	14,4%	10,8%
Deformación vertical	EN 14809	1,0	1,33	1,21
Energía radiante	EN 13501-1	B _f S ₁	C _f S ₁	C _f S ₁
Emisión de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)

*Líneas bajo consulta, verifique la disponibilidad de colores.