

LINHA PROTECTWALL

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza e a conservação adequadas dos revestimentos de parede são fundamentais para garantir a durabilidade do material, preservar sua aparência original e manter a higiene dos ambientes.

Para assegurar o melhor desempenho do produto ao longo do tempo, recomendamos que as orientações a seguir sejam seguidas com atenção.

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- A frequência de limpeza deve ser definida de acordo com o tipo de revestimento aplicado e a intensidade de uso do ambiente.
- A limpeza regular é mais eficiente e econômica do que limpezas profundas ocasionais, além de evitar o acúmulo de sujeira e o surgimento de manchas permanentes.
- Resíduos de gordura ou óleo devem ser removidos imediatamente, pois podem comprometer a integridade da superfície.
- Utilize apenas detergente neutro para a limpeza. Produtos inadequados podem agredir o material e comprometer sua aparência.
- Não utilize solventes ou derivados de petróleo, pois causam danos aos revestimentos vinílicos.
- Siga corretamente as instruções de diluição e dosagem dos produtos de limpeza. O uso em excesso pode deixar resíduos e prejudicar o desempenho do revestimento.
- Não misture produtos de marcas diferentes, evitando possíveis reações químicas ou incompatibilidades.
- Revestimentos de parede em tons claros requerem maior frequência de limpeza, por tornarem mais visíveis sujeiras e manchas.

LIMPEZA IMEDIATA DE MANCHAS:

- A remoção de manchas deve ser realizada assim que forem identificadas, evitando que se fixem permanentemente à superfície.
- Utilize esponja macia e água limpa para a limpeza inicial. Caso necessário, use uma escova com cerdas macias.
- Atenção: Nunca utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou palhas metálicas, pois podem danificar a superfície do revestimento.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- A limpeza deve ser realizada com detergente neutro (pH entre 6 e 8) diluído em água morna, utilizando escova de cerdas macias ou equipamentos adequados de limpeza.
- Após a aplicação, enxágue com água limpa para garantir a completa remoção dos resíduos do produto.
- Recomenda-se a execução de uma limpeza periódica mais intensiva, com detergente em maior concentração, sempre seguida de enxágue com água limpa.
- A escolha do tipo de detergente deve estar alinhada à natureza da sujidade:
 - Detergente ácido: indicado para remoção de incrustações e manchas de ferrugem.
 - Detergente alcalino: recomendado para resíduos orgânicos como gordura, sabão e sujeira acumulada.
- A limpeza a vapor também é indicada como método complementar:
 - Pulverize previamente a área com a solução de limpeza.
 - Aguarde alguns minutos para que o produto atue sobre a sujeira.
 - Utilize o equipamento de limpeza a vapor para remoção.
 - Caso necessário, finalize com enxágue em água limpa.

REMOÇÃO DE MARCAS E MANCHAS ESPECÍFICAS:

- Aja rapidamente diante de resíduos como goma de mascar, iodo, cera ou batom, evitando a fixação permanente na superfície.
 - Aplique álcool 90° em um pano limpo e pressione suavemente sobre a área manchada, sem esfregar, para evitar o espalhamento. Repita, se necessário.
- Para marcas mais persistentes:
 - Utilize fibras de nylon branco ou vermelho, levemente umedecidos com álcool desnaturado, álcool de limpeza ou detergente neutro.
- Após qualquer procedimento de remoção:
 - Enxágue com água limpa e seque a superfície com pano limpo e seco para evitar resíduos.

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br