

#### BELLEZA Y PRACTICIDAD EN SU ESENCIA NATURAL

La línea de pisos vinílicos Essence® reúne todas las cualidades que esperas encontrar en un piso vinílico: belleza, modernidad, limpieza práctica y patrones amaderados muy refinados, trayendo el concepto natural a los ambientes.

Ahora la línea se produce en Brasil y también cuenta con la exclusiva tecnología Extreme Protection, que hace que la limpieza sea hasta un 7 veces más fácil que un piso común y ofrece una protección extra contra la decoloración causada por la incidencia de los rayos UV.

#### UN PISO BELLO, LIMPIO Y DURABLE POR MUCHO MÁS TIEMPO



#### Uso comercial\*\*

Personalidad para proyectos comerciales



#### Uso residencial

Transforme el piso de su casa



### Piso listo hasta en 2 días

Si se utiliza Tarkomassa® Autonivelante. Con base en 50m2 / día / instalador



### No hace toc toc

Piso con confort acústico que no hace ruido al caminar



## Sostenibilidad y seguridad

Sin ftalatos ni formaldehído metales pesados y baja de COVs



### Hasta 15 años\* de garantía

Protección para usted y su piso

<sup>\*</sup>Si el producto se instala de acuerdo con las indicaciones de Tarkett

<sup>15</sup> años para la clase de uso 23 - residencial

<sup>10</sup> años para la clase de uso 31 - comercial moderado

<sup>\*\*</sup>Comercial moderado - clase de uso 31



24167109 - Hortênsia 208 x 1230 mm

Textura Lisa Patrón Mesclado

**③** 



24167101 - Melissa 208 x 1230 mm

Textura Rústica





24167110 - Begônia 208 x 1230 mm

Textura Rústica Patrón Mesclado



24167711 - Malva 208 x 1230 mm

Textura Rústica Patrón Mesclado





24167105 - Dália 208 x 1230 mm

Textura Lisa







24167103 - Lírio 208 x 1230 mm

Textura Rústica



24167512 - Alfazema 208 x 1230 mm

Textura Lisa



# ESPECIFICACIONES **TÉCNICAS**







Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)
Clasificación de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31
Espesor	ISO 24346	2,5mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,3mm
Formato	ISO 24342	208x1230mm
Embalaje (tabla)	ISO 24342	16 tablas (4,09m²)
Peso promedio	ISO 23997	4,45kg/m²
Almacenamiento		Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón		Varios (ver catálogo)
Tratamiento de protección	•	Extreme Protection
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
	NBR 13818	<0,4
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}4dB$
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV (en concreto)
Emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)

<sup>\*</sup> Residencial 23: estar, hall de entrada, serviços e cozinha

<sup>\*\*</sup> Comercial 31: áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios



www.tarkett.com.ar www.tarkettlatam.com