DESSO AirMaster® Atmos 9096, 6422

Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "		ISO 2424
Aspecto	Bucle estructurado		ISO 2424
Método de teñido	Teñido en solución		
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)		EN ISO 24342
Soporte primario	Colback® Gold Polyester fleece		ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado C2C definido positivamente		ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **		ISO 2424
Altura total	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Peso total	4200 g/m²	124 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	700 g/m²	20.7 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	460 g/m²	13.6 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.148 g/cm³	0.0054 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso		EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %		EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_W	24 dB		ISO 10140
Reducción del sonido	0.15 α_w		ISO 354
Inflamabilidad	Bfl - s1 (suelto probado)		EN 13501-1
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color		BS 8493
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color		CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía por producto y por color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100 % de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com

Con soporte EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Fabricado por:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



3841
L 23,81 / LRV 4,04



4301
L 33,07 / LRV 7,57

6117
L 58,49 / LRV 26,48

6422
L 49,34 / LRV 17,87



8814
L 39,29 / LRV 10,83

9031
L 20,75 / LRV 3,18



9032
L 31,17 / LRV 6,72

9092
L 26,65 / LRV 4,97

9096
L 51,89 / LRV 20,04

9107
L 50,87 / LRV 19,15



9505
L 51,70 / LRV 19,88

9523
L 34,56 / LRV 8,28