













Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "		ISO 2424
Aspecto	Bucle estructurado		ISO 2424
Método de teñido	Teñido en solución		
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x		EN ISO 24342
	19,68" (20 baldosas por caja)		
Soporte primario	Colback® Gold Polyester fleece		ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos		ISO 2424
	un 75% de contenido reciclado C2C		
	definido positivamente		
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 ECONYL®		ISO 2424
	(ECONYL® está fabricado con		
	contenido 100% regenerado) **		
Altura total	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.1 mm	0.12 inch	ISO 1766
Peso total	4150 g/m ²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	675 g/m ²	19.9 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	435 g/m ²	12.8 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.140 g/cm ³	0.0051 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm		ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso		EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %		EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_{ν}	v 22 dB		ISO 10140
Reducción del sonido	0.15 α _w		ISO 354
Inflamabilidad	B _{fl} -s1 (suelto probado)		EN 13501-1
Valor de reflectancia luminosa (LRV) Ver página derecha por color			BS 8493
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color		CIELAB

^{*} DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía por producto y por color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com

Con soporte EcoBase $^{\mathsf{TM}}$































0493-CPR-0002

Fabricado por

Tarkett BV PO Box 169 NL-5240 AD Waalwijk





1321 L 54,10 / LRV 22,07



2106 L 34,49 / LRV 8,25



2121 L 18,32 / LRV 2,59




4312 L 31,23 / LRV 6,75



7083 L 50,44 / LRV 18,79



8421 L 24,88 / LRV 4,38



8903 L 42,77 / LRV 13,01




9023 L 30,12 / LRV 6,28



9501 L 20,66 / LRV 3,16



9526 L 49,94 / LRV 18,37



9533 L 35,68 / LRV 8,85



9950 L 51,44 / LRV 19,65

^{**} ECONYL® es un hilo fabricado con un 100 % de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com