Crea tu propio AirMaster®

También puedes 'Crear tu propio AirMaster', donde tienes la libertad de crear la combinación de colores de las baldosas de moqueta por ti mismo.

Con solo un clic, obtendrás una idea de cómo se verá tu diseño en diferentes entornos. En total, hay más de **6 millones de posibilidades disponibles** que te brindan una libertad de diseño infinita para crear tu propio AirMaster.

Para obtener más información, visita: www.desso-airmaster.com.

DESSO AirMaster® 3923

Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "		ISO 2424
Aspecto	Bucle estructurado		ISO 2424
Método de teñido	Teñido en solución		
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 20 baldosas por caja)		EN ISO 24342
Soporte primario	Colback® Gold Polyester fleece		ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado C2C definido positivamente		ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **		ISO 2424
Altura total	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.4 mm	0.09 inch	ISO 1766
Peso total	4150 g/m²	122.5 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	650 g/m²	19.2 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	345 g/m²	10.2 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.144 g/cm³	0.0052 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580 /dm²	132104 /yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso		EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %		EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_W	25 dB		ISO 10140
Reducción del sonido	0.15 α_w		ISO 354
Inflamabilidad	B_{fl} - s1 (suelto probado)		EN 13501-1
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color		BS 8493
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color		CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía por producto y por color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100 % de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com

Con soporte EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Fabricado por:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



8811
L 20,53 / LRV 3,12



8501
L 24,31 / LRV 4,19



8412
L 33,47 / LRV 7,76



7311
L 33,79 / LRV 7,91



4406
L 36,61 / LRV 9,33



4208
L 29,08 / LRV 5,87

3211
L 24,22 / LRV 4,17

9084
L 36,59 / LRV 9,32



9502
L 28,93 / LRV 5,81

9104
L 26,94 / LRV 5,07

9091
L 19,16 / LRV 2,79



3118
L 20,75 / LRV 3,18

9511
L 19,61 / LRV 2,89



4307
L 20,22 / LRV 3,04



4407
L 19,56 / LRV 2,88



7218
L 20,31 / LRV 3,07



8208
L 20,16 / LRV 3,03



8508
L 19,97 / LRV 2,98

1958
L 50,37 / LRV 18,74

2914
L 48,32 / 17,05

9522
L 33,06 / LRV 7,57



3923
L 31,50 / LRV 6,87



9504
L 49,58 / LRV 18,07

8902
L 23,38 / LRV 3,91