


Iconic





Especificación según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "	ISO 2424
Aspecto	Bucle	ISO 2424
Método de teñido	Teñido en solución	
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)	EN ISO 24342
Soporte primario	Vellón de poliéster	ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado C2C definido positivamente	ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 y ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **	ISO 2424
Altura total	7.0 mm 0.3 inch	ISO 1765
Altura de fibra	3.5 mm 0.14 inch	ISO 1766
Peso total	4100 g/m ² 121.0 oz/yd ²	ISO 8543
Peso de fibra total	655 g/m ² 19.3 oz/yd ²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	420 g/m ² 12.4 oz/yd ²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.120 g/cm ³ 0.0043 lb/in ³	ISO 8543
Puntadas	1580 /dm ² 132104 /yd ²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso	EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %	EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	24 dB	ISO 10140
Reducción del sonido	0.15 α _w	ISO 354
Inflamabilidad	Bfl - s1 (suelto probado)	EN 13501-1
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color	BS 8493
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color	CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía según el producto y el color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com.

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100% de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com.

Con soporte EcoBase™




Fabricado por:
 Tarkett BV
 PO Box 169
 NL-5240 AD
 Waalwijk

