Linon

DESSO Linon 9055, 3913, 8832

Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	Tufted 1/10 "		ISO 2424
Aspecto	Bucle estructurado		ISO 2424
Método de teñido	Teñido en solución		
Dimensión	50 cm x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)		EN ISO 24342
Soporte primario	Polyester fleece		ISO 2424
Soporte secundario	DESSO EcoBase® * - Con al menos un 75% de contenido reciclado C2C definido positivamente		ISO 2424
Tipo de fibra	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado) **		ISO 2424
Altura total	6.0 mm	0.2 inch	ISO 1765
Altura de fibra	2.8 mm	0.11 inch	ISO 1765
Peso total	4100 g/m²	121.0 oz/yd²	ISO 8543
Peso de fibra total	610 g/m²	18.0 oz/yd²	ISO 2424
Peso de fibra en superficie	355 g/m²	10.5 oz/yd²	ISO 8543
Densidad de fibra	0.127 g/cm³	0.0046 lb/in³	ISO 8543
Puntadas	1580 /dm²	132104/yd²	ISO 1763
Carga electrostática	≤ 2,0 kV		ISO 6356
Resistencia vertical	≤ 1 x 10^9 Ohm		ISO 10965
Clasificación para uso	33 Comercial - uso intenso		EN 1307
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %		EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ΔLw	24 dB		EN 1307
Reducción del sonido	0.15α_w		ISO 354
Inflamabilidad	Bfl - s1 (suelto probado)		EN 13501-1
Valor de reflectancia luminosa (LRV)	Ver página derecha por color		BS 8493
Profundidad de color (L)	Ver página derecha por color		CIELAB

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.0. El % total de contenido reciclado varía por producto y por color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100 % de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: www.tarkett.com

Con soporte EcoBase™

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

EN 14041
0493-CPR-0002

Fabricado por:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD
Waalwijk



2015
L 45.96 / LRV 15.24



2023
L 40.62 / LRV 11.63



2102
L 33.66 / LRV 7.84



2927
L 59.44 / LRV 27.51

3913
L 38.23 / LRV 10.22



5038
L 47.33 / LRV 16.27



6022
L 47.28 / LRV 16.24



7942
L 31.33 / LRV 6.79



8832
L 34,81 / LRV 8,41



9005
L 36.88 / LRV 9.47



9055
L 46.68 / LRV 15.77

9093
L 38.41 / LRV 10.32

9097
L 50.14 / LRV 18.54



9504
L 43.96 / LRV 13.81



9508
L 58.41 / LRV 26.40



9526
L 55.73 / LRV 23.64



9950
L 45.19 / LRV 14.68



9965
L 34,25 / LRV 8,13