

LÍNEA SQUARE®

Colección Flow
LVT

Colores: 24270111 y 24270124

 **Tarkett**

LA MEJOR COMBINACIÓN PARA AMBIENTES CORPORATIVOS



Uso comercial

Personalidad para proyectos comerciales



Ideal para piso elevado

Funcionalidad y practicidad para ambientes corporativos



Variedad de colores y estampados

Diversas opciones de estampados en tonos claros, medios o oscuros



10 años de garantía

Protección para ti y tu piso

TARKETT DISEÑO HUMANO-CONSCIENTE®

Es nuestro compromiso estar al lado de las generaciones presentes y futuras, creando a cada día superficies y revestimientos deportivos que sean buenos para las personas y para el planeta. Por eso, nos comprometemos a: fomentar la economía circular, innovar con buenos materiales y superando las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:

- Profunda comprensión humana
- Elecciones conscientes para las personas y el planeta
- Contigo a cada paso.



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ULTRA BAJA EN COV

El **98%** de nuestros pisos tienen bajo COV. Pasamos el **90%** de nuestro tiempo en ambientes internos, es imprescindible pensar en la calidad del aire interno. Nuestra Línea Square® tiene COVs ultrabajos, con emisiones inferiores a 10µg/m³.



ECONOMÍA CIRCULAR

EL **68%** de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos. EL **27%** del consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, biomasa geotérmica y solar).



BUENOS MATERIALES

En Tarkett, exigimos conocer cada detalle de los materiales que utilizamos. Por eso nos centramos en la salud y la sostenibilidad.



SIN FTALATOS

Desde 2018, utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros productos europeos (contenido reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Recogemos y reciclamos pisos LVT a través del Programa ReStart®. Hasta 2024 recogemos 187 toneladas de residuos de pisos en Brasil.



COLECCIÓN FLOW



 24270681 - Titanium - 920x920mm



 24270113 - Light Porcelain - 920x920mm



 24270124 - Grafito Porcelain - 920x920mm



 24270111 - Dark Porcelain - 920x920mm



 24268604 - Canela - 208x1230mm



 24268606 - Bétula - 208x1230mm



 24268654 - Cedro - 208x1230mm



 24268654 - Castanha - 208x1230mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



FLOW

Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	
		Residencial 23
Clasificación de uso	ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
Espesor	ISO 24346	4mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,7mm
Formato	ISO 24342	Listón 208x1230mm Baldosa 920x920mm
Embalaje	ISO 24342	10 Listones (2,56m ²) 3 baldosas (2,54m ²)
Peso promedio	ISO 23997	7000g/m ²
Peso total por caixa	ISO 23997	17920g 17780g
Almacenamiento	-	Horizontal / apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón		Varios (ver catálogo)
Tratamiento de protección		Extreme Protection
Contenido de aglutinante	ISO 10582	Tipo I
Resistencia al resbalamiento	DIN 51130	R9
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A
Energía radiante	EN 13501-1	B _f S ₁
Absorción acústica en caso de impacto	ISO 717-2	Δ _{LW} 4dB
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2,5kV (en concreto)
Emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)