

LINHA ESSENCE[®] 30

LVT



COR: MALVA

BELEZA E PRATICIDADE EM SUA ESSÊNCIA NATURAL



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa.



Uso comercial**

Personalidade para projetos comerciais.



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa®
Autonivelante.
Baseado em
50m² / dia / instalador.



Até 15 anos de garantia*

Muito mais proteção para você e seu piso.



PRODUTO NACIONAL

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda compreensão humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

The way to better floors.



QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS

98% de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha Essence® 30 apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 10µg/m³.



ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).



BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos.



LIVRE DE FTALATOS

Usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus e fabricados no Brasil (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Através do nosso programa de reciclagem, ReStart®, coletamos mais de 150 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2023.

*15 anos para classe de uso 23 - residencial / 10 anos para classe de uso 31 - comercial moderado
Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett

**Comercial moderado - Classe de uso 31



Cor. 24368105



Textura Rústica
PADRÃO MESCLADO

 24167711 - Malva - 208x1230mm

 24368711 - 104x600mm - NOVO FORMATO



 24167105 - Dália - 208x1230mm

 24368105 - 104x600mm - NOVO FORMATO

Textura Lisa

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



24167109 - Hortênsia - 208x1230mm



Textura Lisa
PADRÃO MESCLADO



24167101 - Melissa - 208x1230mm



Textura Rústica



24167110 - Begônia - 208x1230mm



Textura Rústica
PADRÃO MESCLADO



24167311 - Bromélia - 208x1230mm



Textura Rústica



Cor: 24167110



24167103 - Lírio - 208x1230mm

Textura Rústica



24167512 - Alfazema - 208x1230mm

Textura Lisa



Cor: 24190214



24190214 - Sienito - 920x920mm



24190215 - Basalto - 920x920mm



24271611 - Sines - 600 x 600mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31
Espessura	ISO 24346	2,5mm	2,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,3mm	0,3mm
Dimensão	ISO 24342	208x1230mm 104x600mm	600x600mm 920x920mm
Embalagem	ISO 24342	16 réguas (4,09m ²) 50 réguas (3,12m ²)	11 Placas (3,96m ²) 5 Placas (4,23m ²)
Peso médio	ISO 23997	4450g/m ² 4615g/m ²	4665g/m ²
Peso total por caixa	ISO 23997	18200g 14400g	18473g 19723g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)



www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

*15 anos para classe de uso 23 - residencial / 10 anos para classe de uso 31 - comercial moderado
Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett
**Comercial moderado - Classe de uso 31