

LÍNEA AMBIENTA®

COLECCIÓN SERIES

Color: Faia 93/43676

 **Tarkett**

EL PISO LVT MÁS VENDIDO DE LA CATEGORÍA

Con un diseño moderno que simula elementos naturales, la **Línea Ambiente®** ofrece varias opciones de diseños, con texturas y colores que se adaptan a todos los proyectos.



No hace toc toc

Piso con confort acústico que no hace ruido al caminar



Sustentabilidad y seguridad

Libre de ftalatos, formaldehído, metales pesados y bajo índice de COVs



Variedad de colores

Tonos que valorizan el diseño y la modernidad en tu proyecto



Pisos ideales para cualquier ambiente

Pisos que pueden utilizarse en entornos residenciales y comerciales, de tráfico pesado y muy pesado*



Limpieza fácil y económica

Fácil de limpiar, reduce la necesidad de agua y detergente en exceso



15 años de garantía

Protección para ti y para tu piso

EXTREME PROTECTION



PROTECCIÓN UV

- Capa de protección UV;
- Más resistente a la decoloración.

7x

LIMPIEZA MÁS FÁCIL

- 7 veces más fácil de limpiar que los pisos normales.



PROTECCIÓN EXTRA UV

Y LIMPIEZA MÁS FÁCIL Y ECONÓMICA



LIMPIEZA ECONÓMICA

- Fácil de limpiar, reduce la necesidad de agua y detergente en exceso;
- Reducción del tiempo de limpieza.



EXCLUSIVIDAD TARKETT

- El único fabricante de pisos vinílicos que ofrece tecnología con protección extra;
- Piso protegido por mucho más tiempo.



COLECCIÓN SERIES



Jabuticaba - Textura Rústica

 9343633
24044633 WL 0,7mm



Cabreúva - Textura Rústica

 24038605



Tabaco - Textura Lisa

 24038634



Timborana - Textura Rústica

 24038663



Sapucaia - Textura Rústica

 9343658



Açai - Textura Rústica

 24038621

NUEVO



 9343672

Carvalho Cinza - Textura Rústica



 24038675

Tuia - Textura Rústica



 9343676

Faia - Textura Rústica



 9344669

Itaúba - Textura Lisa



 24038661
24077661 WL 0,7mm

Jequitibá - Textura Rústica



Carambola - Textura Lisa



9344653
24044653 - WL 0,7mm

ESTÁNDAR MEZCLADO



Cinnamon - Textura Rústica



9343629
24044629 WL 0,7mm



Canela - Textura Rústica



9343604
24044604 WL 0,7mm



Bétula - Textura Lisa



9344606
24044606 WL 0,7mm



Cedro - Textura Lisa



9344654
24044654 WL 0,7mm



Sisal - Textura Rústica



24038632

ESTÁNDAR MEZCLADO



 9344638

ESTÁNDAR MEZCLADO

Cambará - Textura Lisa



 24038643

Castanha - Textura Lisa



 24038639
24077639 WL 0,7mm

Jataí - Textura Lisa



 9343607
24044607 WL 0,7mm

Gergelim - Textura Rústica



 24038655
24077655 WL 0,7mm

Aveia - Textura Lisa



 9343625
24044625 WL 0,7mm

Algodão - Textura Rústica

Para los accesorios, seleccione su color preferido.
Las muestras del catálogo pueden presentar diferencias de tonalidad en relación al piso adquirido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base elevada (HTC)	Piso vinílico heterogéneo con base elevada (HTC)
		Residencial 23	Residencial 23
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Comercial 33	Comercial 33
		Industrial 42	Industrial 42
Espesor	EN 428 / ISO 24346	3mm	3mm*
Espesor capa de uso	EN 429 / ISO 24340	0,5mm	0,7mm*
Formato	EN 427 / ISO 24342	184 x 950mm	184 x 950mm
Embalaje (tabla)	EN427 / ISO 24342	19 tablas (3,32m ²)	19 tablas (3,32m ²)
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	5,30kg/m ²	5,30kg/m ²
Almacenamiento	-	Horizontal / apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamiento de protección	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9
	NBR 13818	< 0,4	< 0,4
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Clasificación de Reacción al Fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ASTM / E989-06 ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Solidez a la luz	EN ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	EN 423 / ISO 26987	Buena Resistencia	Buena Resistencia
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2,5kV (en concreto)	< 2,5kV (en concreto)
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)

*Consultar colores disponibles



www.tarkett.com.ar

Más información:



@tarkettargentina /tarkettargentina

Av. Libertador, 6570 - 5to piso B - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
contacto@tarkett.com.ar | + 54 9 11 2320-2451 | +54 9 11 4168-3633