



LÍNEA  
**PAVIFLEX NATURAL**®



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

## ACERCA DE TARKETT

130 años de experiencia  
en la fabricación de pisos



### EN EL MUNDO:

- 34 plantas
- 7 centros de reciclaje
- 14 centros de formación
- 60 oficinas de ventas y marketing
- 12.500 empleados

## LÍNEA PAVIFLEX NATURAL®

### Naturalmente innovador.

- Piso Paviflex Natural® de Tarkett es producido con materias primas a base de aceite de soja.
- Garantía:
  - 10 años (productos con 3,2mm de espesor)
  - 7 años (productos con 2mm de espesor)
- Es recomendado para entornos de alto tráfico.
- Paviflex Natural® es fabricado en Brasil.

## COMPRUEBE

Los pisos Tarkett cuentan con tecnología y diseño para satisfacer a las necesidades de cada cliente.



La variedad de productos brinda infinitas posibilidades de:



- colores
- texturas
- practicidad
- tecnología
- confort
- calidad

## CONFIANZA

### COMPROMISO TARKETT



1,3 millones de m<sup>2</sup>  
vendidos al día en  
el mundo



Fábrica en Brasil.



### Medio ambiente

- Uso de materias primas naturales, biodegradables y recicladas
- Baja emisión de COV en pisos y adhesivos
- Sin formaldehído, metales pesados y asbesto



Certificaciones  
Internacionales



### Productos


- Garantía contra defectos de fabricación



THRU (9205809, 9205966, 9205103)

## COLECCIÓN THRU

La colección THRU combina colores, que permiten la creación de paginaciones originales y distintas. Presenta baldosas de 30 x 30cm con 2mm o 3,2mm de espesor.



2,0mm - 9205809  
3,2mm - 9206809



2,0mm - 9205423  
3,2mm - 9206423



2,0mm - 9205109  
3,2mm - 9206109

A 802

A 821



2,0mm - 9205942  
3,2mm - 9206942



2,0mm - 9205113  
3,2mm - 9206113



2,0mm - 9205303  
3,2mm - 9206303



2,0mm - 9205968  
3,2mm - 9206968

60x60 (2mm) - 9216968

A 913

A 107

A 908



2,0mm - 9205918  
3,2mm - 9206918



2,0mm - 9205699  
3,2mm - 9206699



2,0mm - 9205565  
3,2mm - 9206565



2,0mm - 9205966  
3,2mm - 9206966

60x60 (2mm) - 9216966

A 913

A 699

A 107



2,0mm - 9205761  
3,2mm - 9206761



2,0mm - 9205668  
3,2mm - 9206668



2,0mm - 9205103  
3,2mm - 9206103  
60x60 (2mm) - 9216103



2,0mm - 9205966  
3,2mm - 9206966

60x60 (2mm) - 9216966

A 761

A 668

A 112

A 107



2,0mm - 9205721  
3,2mm - 9206721



2,0mm - 9205247  
3,2mm - 9206247



2,0mm - 9205244  
3,2mm - 9206244  
60x60 (2mm) - 9216244



2,0mm - 9205691  
3,2mm - 9206691

60x60 (2mm) - 9216691

A 995

A 244

A 691



2,0mm - 9205435  
3,2mm - 9206435



2,0mm - 9205342  
3,2mm - 9206342



2,0mm - 9205691  
3,2mm - 9206691  
60x60 (2mm) - 9216691



2,0mm - 9205764  
3,2mm - 9206764

60x60 (2mm) - 9216764

A 995

A 691

A 691



2,0mm - 9205275  
3,2mm - 9206275



2,0mm - 9205450  
3,2mm - 9206450



2,0mm - 9205764  
3,2mm - 9206764  
60x60 (2mm) - 9216764



2,0mm - 9205764  
3,2mm - 9206764

60x60 (2mm) - 9216764

LÍNEA PAVIFLEX NATURAL®

COLECCIÓN INTENSITY

Colores naturales y con discreto patrón que hacen el ambiente más armonioso. Disponible en baldosas de 30 x 30cm y 2mm de espesor.



INTENSITY (9211714, 9211117)






LÍNEA PAVIFLEX NATURAL®



CHROMA CONCEPT ( 9201104, 9201912, 9201583 )

COLECCIÓN CHROMA CONCEPT

Colección desarrollada para que su entorno tenga mayor dinamismo en sus diseños, siguiendo las tendencias internacionales. Disponible en baldosas de 30 x 30cm y 2mm de espesor.

			
	A 802		A 908
			
	A 414		A 212
			
	A 903		9201723
			
	A 112		9201583

LÍNEA PAVIFLEX NATURAL®

Por ser impresión gráfica, los colores pueden cambiar.



CHROMA CONCEPT (9201561, 9201695, 9201612)



Clasificación  
ISO 10874  
EN 685



Espesor total  
Espesor capa de uso

NBR 7374

NBR 7374



Peso Total

NBR 7374



Formato

NBR 7374



Propiedades electrostáticas

EN 1815



Absorción a ruidos de impacto

EN ISO 717-2



Calefacción radiante

-



Resistencia térmica

EN 12667



Resistencia química

ISO 26987  
(EN 423)



Resistencia al deslizamiento

DIN 51130



Solidez a la luz

NBR 7374



Emisiones COV

AGBB/DIBT



3,8%

Removible

100%

5%  
Reciclable

Thru, Intensity y  
Chroma Concept

THRU  
3,2mm

THRU  
2,0mm

23

23

23

33

34

33

41

42

41

2,0mm

3,2mm

2,0mm

2,0mm

3,2mm

2,0mm

4,36Kg/m<sup>2</sup>

6,98kg/m<sup>2</sup>

4,36kg/m<sup>2</sup>

300x300mm

300x300mm

600x600mm

< 2Kv en concreto

< 2Kv en concreto

< 2Kv en concreto

2dB

2dB

2dB

máx 27 °C

máx 27 °C

máx 27 °C

0,01m<sup>2</sup> K/W

0,01m<sup>2</sup> K/W

0,01m<sup>2</sup> K/W

Buena Resistencia

Buena Resistencia

Buena Resistencia

R9

R9

R9

≥ 4

≥ 4

≥ 4

≤ 10µg/m<sup>3</sup>

(después de 28 días)

≤ 10µg/m<sup>3</sup>

(después de 28 días)

≤ 10µg/m<sup>3</sup>

(después de 28 días)

LÍNEA PAVIFLEX NATURAL®

▣ **TARKETT AMÉRICA LATINA**

▣ México | América Central: + 55 11 98410 9310 ▣ Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82  
▣ Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069



| [www.tarkettlatam.com](http://www.tarkettlatam.com)