

# LÍNEA PAVIFLEX® NATURAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



		COLECCIÓN THRU/FIT	COLECCIÓN THRU*
		Residencial 23	Residencial 23
<b>Clasificación de uso</b>	ISO 10874	Comercial 33	Comercial 34
		Industrial 41	Industrial 42
<b>Espesor</b>	NBR 7374	2,0mm	3,2mm
<b>Formato</b>	NBR 7374	300x300mm	300x300mm
<b>Embalaje</b>	NBR 7374	56 baldosas (5,04m <sup>2</sup> )	35 baldosas (3,15m <sup>2</sup> )
<b>Peso medio</b>	NBR 7374	4,36kg/m <sup>2</sup>	7,01kg/m <sup>2</sup>
<b>Reacción al fuego</b>	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
<b>Absorción acústica al impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 2dB	$\Delta_{Lw}$ 2dB
<b>Solidez a la luz</b>	NBR 7374	≥ 4	≥ 4
<b>Resistencia química</b>	NBR 7374	Ok	Ok
<b>Propiedades electrostáticas</b>	ASTM D 257	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	1,65x10 <sup>13</sup> Ω
<b>Emisiones COV</b>	ISO 16000-6	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)

\*Consultar colores disponibles

México | América Central:  
+52 55 5448 7790  
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:  
+ 54 9 11 2320-2451  
Chile:  
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela:  
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069  
+55 12 9 9221 5605