

LINHA OMNISPORTS®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo (HE)		
Classificação de uso	ISO 10874	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor
Espessura total	ISO 24346	5mm	6,2mm	9,4mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,8mm
Dimensões	ISO 24341	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
Embalagem	ISO 24341	41m ²	41m ²	41m ²
Peso médio	ISO 23997	3600g/m ²	3950g/m ²	6200g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	TopClean	TopClean	TopClean
Indentação residual	ISO 24343-1	0,11mm	0,10mm	0,50mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999			
Energia radiante	EN 13501-1	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁	C _{fl} S ₁
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)
Absorção de choques	EN 14808	≥18%	P1 ≥25%	P2 (≥ 35%)
Índice de restituição de bola	EN 12235	>90%	>90%	>90%
Fricção	EN 13036-4	80 a 110	80 a 110	80 a 110
Brilho	EN ISO 2813	≤30	≤30	≤30
Deformação vertical	EN 14809	≤1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3.0mm)
Ruído Interno	NFS 31 074	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br