

LINHA iQ OPTIMA®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m = 50 m ²
Peso médio	ISO 23997	2700g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial		iQ PUR
Teor de Aglutinantes	ISO 10581	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Identação residual	ISO 24343-1	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO 4
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

Mais informações:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br