

# LINHA iQ SURFACE®

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



<b>Tipo de revestimento</b>	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
<b>Classificação de uso</b>	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
<b>Espessura total</b>	ISO 24346	2mm
<b>Dimensões</b>	ISO 24341	2x23 = 46m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	ISO 23997	2800g/m <sup>2</sup>
<b>Armazenamento</b>	-	Vertical base elevada
<b>Padronagem</b>	-	Diversos (consultar catálogo)
<b>Proteção superficial</b>		iQ PUR
<b>Teor de Aglutinantes</b>	ISO 10581	Tipo I
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130	R9
<b>Identação residual</b>	ISO 24343-1	0,02mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	ISO 23999	≤ 0,40%
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 4dB
<b>Emissão de partículas - salas limpas</b>	ISO 14644-1	ISO 4
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A
<b>Emissão de COV</b>	ISO 16000-6	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Mais informações:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia  
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)