

# LINHA PAVIFLEX® NATURAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		THRU/FIT
		Residencial 23
<b>Classificação de uso</b>	ISO 10874	Comercial 33
		Industrial 41
<b>Espessura total</b>	NBR 7374	2,0mm
<b>Dimensão</b>	NBR 7374	305x305mm
<b>Embalagem</b>	NBR 7374	44 placas (4,09m <sup>2</sup> )
<b>Peso total</b>	NBR 7374	4,08kg/m <sup>2</sup>
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 2dB
<b>Estabilidade da cor</b>	NBR 7374	$\geq 4$
<b>Resistência aos agentes químicos</b>	NBR 7374	Ok
<b>Resistência elétrica superficial</b>	ASTM D 257	1,65x10 <sup>13</sup> $\Omega$
<b>Emissão de COV</b>	ISO 16000-6	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)

Mais informações:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia  
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)