

LINHA PLUS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



| | | STANDARD PLUS® | VYLON PLUS® |
|--|-------------|--|--|
| Tipo de revestimento | NBR 14917-1 | Piso vinílico homogêneo (HO) | |
| | | Residencial 23 | Residencial 23 |
| Classificação de uso | ISO 10874 | Comercial 34 | Comercial 34 |
| | | Industrial 43 | Industrial 43 |
| Espessura total | ISO 24346 | 2mm | 2mm |
| Dimensões | ISO 24341 | 2x23m | 2x20m |
| Embalagem | ISO 24341 | 46m ² | 40m ² |
| Peso médio | ISO 23997 | 3300g/m ² | 3700g/m ² |
| Armazenamento | - | Vertical base elevada | Vertical base elevada |
| Padronagem | - | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| Proteção superficial | - | PUR | ACRÍLICA |
| Teor de aglutinantes | ISO 10581 | Tipo II | Tipo II |
| Resistência ao escorregamento | DIN 51130 | R9 | R9 |
| Identação residual | ISO 24343-1 | ≤ 0,10mm | ≤ 0,10mm |
| Estabilidade dimensional | ISO 23999 | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% |
| Absorção do som ao impacto | ISO 717-2 | Δ _{Lw} 4dB | Δ _{Lw} 4dB |
| Carga estática | EN 1815 | < 2kV | < 2kV |
| Classificação de reação ao fogo | NBR 16626 | Classe II A | Classe II A |
| Emissão de COV | ISO 16000-6 | ≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias) |

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br