


AirMaster® Salina Gold EcoBase

Especificación preliminar según EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle						
Método de tintada	Tintado en masa							
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424	Vellón de poliéster Colback® Oro						
Soporto secundario	ISO 2424	EcoBase - 100% reciclable, contiene una media del 80% de contenido reciclado definido positivamente*.						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con un 100% de contenido regenerado) **						
Altura total	ISO 1765	mm	7.5	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	4.0	inch	0.16			
Peso total	ISO 8543	g/m ²	4450	oz/yd ²	131.3			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m ²	865	oz/yd ²	25.5			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m ²	565	oz/yd ²	16.7			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm ³	0.141	lb/in ³	0.0051			
Puntadas	ISO 1763	/dm ²	1580	/yd ²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso intenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 2						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	26					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.01	0.09	0.20	0.33	0.41
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.20					
Resistencia térmica	ISO 8302	m ² .K/W	0.082					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	E5365DFF						

CE Producido por:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002













*DESSO EcoBase® es un respaldo basado en poliolefina. Positivamente definido significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación de Cradle to Cradle®. Como se describe en el Estándar de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.1. El porcentaje total de contenido reciclado varía según el producto y el color, que se puede encontrar en nuestro sitio web: www.tarkett.com Para productos con respaldo acústico: los respaldos SoundMaster/SoundMaster Lite contienen un 80% de fieltro de poliéster reciclado, SoundMaster Thrive es un fieltro de poliéster con bajo contenido de antimonio.

**ECONYL® es un hilo hecho de un 100% de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Si un color contiene ECONYL® y el porcentaje exacto del mismo se puede encontrar en nuestro sitio web: www.tarkett.com

Los productos de piso DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y los estándares comerciales reconocidos. Un programa de limpieza y mantenimiento regular y efectivo es vital para mantener un alto nivel de apariencia. Los productos de suelo DESSO solo deben usarse como revestimientos de piso. Nota: Tarkett se reserva el derecho de cambiar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a tolerancias de producción normales. Para obtener las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

EN-20220824