DESSO Revestimiento textil - Baldosas

AirMaster® Tones EcoBase

Descripción preliminar del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424		Tufted 1/10 “					
Aspecto	ISO 2424		Bucle estructurado					
Método de tintada			Teñido en solución					
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424		Vellón de poliéster Colback® Gold					
Soporto secundario	ISO 2424		EcoBase - 100% reciclable, contiene una media del 80% de contenido reciclado definido positivamente*.					
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado) **					
Altura total	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.1	inch	0.12			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4150	oz/yd²	122.5			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	675	oz/yd²	19.9			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	435	oz/yd²	12.8			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.140	lb/in³	0.0051			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso extenso					
Clase de lujo	EN 1307		LC 2					
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_W	ISO 10140	dB	22					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.02	0.02	0.06	0.13	0.30	0.36
Reducción del sonido	ISO 354	α_w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.069					
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		7B314AD8					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido de forma positiva significa: todos los componentes han sido evaluados como Verdes (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Como se describe en la Cradle to Cradle® CertifiedCM Product Standard Version 3.0. El porcentaje total de contenido reciclado varía por producto y por color y se puede encontrar en nuestro sitio web: professionals.tarkett.com

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado. El porcentaje total de material regenerado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: professionals.tarkett.com

Los Productos de pisos Tarkett deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de DESSO y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de piso Tarkett solo deben ser usados como revestimentos de piso. Nota: Tarkett se reserva el derecho de cambiar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias de producción normales. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten la pagina de internet: professionals.tarkett.com

EN-20221015

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk