

# Aqua Multisafe

## Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10582	Revestimientos de pisos heterogéneos de poli (cloruro vinílico)
Clasificación Comercial	ISO 10874	33 Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	42 General
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	3100 g/m <sup>2</sup>
Tratamiento de protección		Top Clean XP
Método de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0120-096-DoP-2021-05
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático ( $\leq 2$ kV)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> -K/W
Resbaladricidad	EN 13893	Clase DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: $\leq 0,10$ mm Valor medio medido: 0,03 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido : $\leq 0,10$ %.
Resbaladricidad	DIN 51130	R10
Resbaladricidad	DIN 51097	Clase C
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Rizo resultante del calor	EN ISO 23999	$\leq  8 $ mm
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	No afectado
Resistencia a las bacterias	ISO 846 - Parte C	No favorece el crecimiento
Valor medio de resistencia de la junta	EN 684	$\geq 240$ N/50mm
Calefacción por piso radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
Emisiones totales de COV	EN 16516	Platino ( $\leq 10$ $\mu\text{g} / \text{m}^3$ )
Clase de emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 20 m
Número de diseños disponibles		10



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones