

Aqua Multisafe

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10582	Revestimientos de pisos heterogéneos de poli (cloruro vinílico)
Clasificación Comercial	ISO 10874	33 Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	42 General
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	3100 g/m ²
Tratamiento de protección		Top Clean XP
Método de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0120-096-DoP-2021-05
Comportamiento al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 encolado sobre cualquier sustrato A2fl o A1fl (hormigón) y/o Cfl-s1 encolado sobre cualquier sustrato de madera derivado
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,02 m ² ·K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor medio medido: 0,03 mm Valor requerido: $\leq 0,10$ mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido : $\leq 0,10$ %
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Resbaladidad	DIN 51097	Clase C
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Rizo resultante del calor	EN ISO 23999	≤ 18 mm
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena resistencia
Resistencia a las bacterias	ISO 846 - Parte C	No favorece el crecimiento
Resistencia de la soldadura - Valor promedio	EN 684	≥ 240 N/50mm
Calefacción por piso radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes - Contacte con Tarkett para más información
Contenido reciclado		33 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		5,95 kg CO ₂ eq / m ²
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 µg / m ³)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 23 m
Número de diseños disponibles		10



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (08/10/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.