

Aquarelle Wall HFS

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 233	Revestimiento mural vinílico en rollo
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	0,92 mm
Peso total	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,12 mm
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 15102	0131-0032-DoP-2020-01
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0 pegado sobre cualquier soporte no metálico de clase A1 o A2-s1,d0
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Solidez de los colores a la luz	EN ISO 1056B02	≥ 6
Resistencia a las bacterias	ISO 846 Parte C	No favorece el crecimiento
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Buena Resistencia
Prueba de riboflavina	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	Clase 0: Excelente
Resistencia de la costura Valor medio	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes - Contacte con Tarkett para más información
Contenido reciclado		4,5 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		4,44 kg CO ₂ eq /m ²
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	ISO 16000-9	Platino (≤ 10 µg/m ³)
Emisión de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 0,49 x 35m Rollo 2 x 35 m
Número de diseños disponibles		33



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (11/10/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.