DESSO Revestimiento textil - Baldosas

Futurity EcoBase

Especificación preliminar según EN 1307

Fabrication	ISO 2424		Tuftado 1/10 “						
Aspecto	ISO 2424		Bucle						
Método de tintada			Tintado en masa						
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 baldosas por caja)						
Soporto primario	ISO 2424		Vellón de poliéster						
Soporto secundario	ISO 2424		EcoBase - 100% reciclable, contiene una media del 80% de contenido reciclado definido positivamente*.						
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con un 100% de contenido regenerado) **						
Altura total	ISO 1765	mm	7.5	inch	0.3				
Altura de fibra	ISO 1766	mm	4.1	inch	0.16				
Peso total	ISO 8543	g/m²	4350	oz/yd²	128.4				
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	860	oz/yd²	25.4				
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	545	oz/yd²	16.1				
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.133	lb/in³	0.0048				
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104				
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9						
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-						
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso intenso						
Clase de lujo	EN 1307		LC 2						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2						
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_W	ISO 10140	dB	26						
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		α_s	0.00	0.03	0.08	0.20	0.33	0.37	
Reducción del sonido	ISO 354	α_w	0.20						
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17						
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		A0AF1CB4						

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (opti-mal) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.1. El % total de contenido reciclado varía según el producto y el color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com Para productos con soporte acústico: Los soportes SoundMaster/SoundMaster Lite contienen un 80% de fieltro de poliéster reciclado, SoundMaster Thrive es un fieltro de poliéster con bajo contenido en antimonio.

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100% de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Puede consultar si un color contiene ECONYL® y el porcentaje exacto en nuestro sitio web: www.tarkett.com.

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

EN-20221015

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett