


Granit Multisafe

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10581	Piso vinílico homogéneo
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Clasificación Comercial	ISO 10874	31 Moderado
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	2,50 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	2 mm
Peso total	ISO 23997	3010 g/m ²
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0019-0034-DoP-2013-07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento al fuego	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Comportamiento al fuego - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Cumple
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN 12667	0,010 m ² -K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Equipamiento marino	OMI 2010 Código FTP parte 2 y 5	Aprobado
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor medio medido: 0,02 mm Valor requerido: ≤ 0,10 mm
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Resbaladidad	BS 7976-2	Bajo riesgo de deslizamiento
Resbaladidad	DIN 51097	Clase C
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 18 mm
Silla con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: ≤ 0,40 %
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena Resistencia
Resistencia a bacterias	ISO 846 Parte C	No promueve el crecimiento
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Aprobación de salas húmedas	EN 13553 Anexo A	Estanto al agua
Resistencia de la soldadura - Valor promedio	EN 684	≥ 400 N/50mm
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes / Post-uso - Contacte con Tarkett para más información
Contenido reciclado		25,5 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		5,62 kg CO ₂ eq /m ²
Huella de carbono total (módulos A-D de la EPD, incluido el escenario de reciclaje)		3,60 kg CO ₂ eq /m ²
Emissiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 µg/m ³)
Emisión de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 25 m
Número de diseños disponibles		8



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (08/10/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.