

Granit Safe.T

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 13845	Revestimientos de piso de cloruro de polivinílico con resistencia al deslizamiento mejorada a base de partículas
Clasificación comercial	ISO 10874	34 Muy pesado
Clasificación industrial	ISO 10874	43 Pesado
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Peso total	ISO 23997	2950 g/m ²
Tratamiento de la superficie		Safety Clean XP
Características para el Mercado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #		0019-0006-DoP-2013-07
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Propensión eléctrica estática	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia térmica	ISO 10456	0,010 m ² •K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Indentación residual	EN ISO 24343-1	Valor requerido: $\leq 0,10$ mm Mejor valor medido: 0,02 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: $\leq 0,40$ %
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Resbaladidad	DIN 51097	C
Resistencia de la costura Valor medio	EN 684	≥ 400 N/50mm
Silla con ruedas	ISO 4918	Adecuado
Solidez de los colores a la luz	ISO 105-B02	≥ 7
Calefacción radiante	BS 8203	Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Rizo resultante del calor	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena resistencia
Resistencia a las bacterias	ISO 846 Parte C	No favorece el crecimiento
Aprobación de salas húmedas	EN 13553 Anexo A	Estanto al agua
Sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		6,79 kg CO ₂ eq /m ²
Emisiones totales de COV	EN 16516	Platino (≤ 10 µg/m ³)
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 25 m
Número de diseños disponibles		24



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (05/09/2023). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.