

# Granit Safe.T

## Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 13845	Revestimientos de piso de cloruro de polivinílico con resistencia al deslizamiento mejorada a base de partículas
Clasificación comercial	ISO 10874	34 Muy intenso
Clasificación industrial	ISO 10874	43 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Peso total	ISO 23997	2950 g/m <sup>2</sup>
Tratamiento de la superficie		Safety Clean XP
Espesor capa de uso	ISO 24340	2 mm
Características para el Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #		0019-0006-DoP-2013-07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Propensión eléctrica estática	EN 1815	Antiestático ( $\leq 2$ kV)
Resistencia térmica	ISO 10456	0,010 m <sup>2</sup> ·K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Mejor valor medido: 0,02 mm Valor requerido: $\leq 0,10$ mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: $\leq 0,40$ %
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Resbaladidad	DIN 51097	Clase C
Resistencia de la costura Valor medio	EN 684	$\geq 400$ N/50mm
Silla con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	$\geq 7$
Calefacción radiante	BS 8203	Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Rizo resultante del calor	EN ISO 23999	$\leq  8 $ mm
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena resistencia
Resistencia a las bacterias	ISO 846 Parte C	No favorece el crecimiento
Aprobación de salas húmedas	EN 13553 Anexo A	Estanco al agua
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes / Post-uso - Contacte con Tarkett para más información
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		5,62 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Huella de carbono total (módulos A-D de la EPD, incluido el escenario de reciclaje)		3,60 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup>
Emissiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino ( $\leq 10$ µg/m <sup>3</sup> )
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 25 m
Número de diseños disponibles		24



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (04/10/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.