

ICONIK 150

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimiento de piso de poli(cloruro vinílico) expandido (acolchado)
Clasificación Residencial	EN ISO 10874	21 Moderado/Ligero
Contenido de aglutinante	ISO 11638	Tipo I
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	1,50 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,15 mm
Peso total	ISO 23997	1100 g/m ²
Performance for CE Marking	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0007-0027-DOP-2022-03
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Resbaladicidad	DIN 51130	R9 R10
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,020 m ² ·K/W
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	$\leq 0,25$ mm
Reducción del ruido de impacto - ΔL_w	EN ISO 717-2	12 dB
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	No afectado
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: $\leq 0,15$ %
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Contenido reciclado		12 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		4,06 kg CO ₂ eq /m ²
Emisiones totales de COV	EN 16516	Oro (≤ 100 µg / m ³)
Clasificación BREEAM		A+
Clase de emisión de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
		Rollo 2 x 30 m
		Rollo 2 x 35 m
Rollo		Rollo 3 x 30 m
		Rollo 3 x 35 m
		Rollo 4 x 30 m
		Rollo 4 x 35 m
Número de diseños disponibles		30



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (05/09/2023). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.