

ICONIK 200

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimientos de suelo amortiguados a base de policloruro de vinilo expandido
Clasificación residencial	EN ISO 10874	21 Moderado/Ligero
Clasificación capa de uso	ISO 11638	Tipo I
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,15 mm
Peso total	ISO 23997	1380 g/m ²
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0007-0012-DOP-2022-03
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Resbaladicidad	DIN 51130	R10
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,030 m ² •K/W
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.25 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.15 %
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
ReStart® Listo		Sí
Total contenido reciclado		16 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		5,01 kg CO ₂ e /m ²
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
Emisiones de formaldehído		E1
EPD		Sí
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
SCS Floorscore		Sí
Etiqueta de emisiones		A+
Sello de aprobación de Allergy UK		Aprobado
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x25m Rollo 3 x 25 m Rollo 4 x 25 m
Número de diseños disponibles		10



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (06/04/2023). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Mercado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.