

ICONIK 240

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimiento de piso de poli(cloruro vinílico) expandido (acolchado)
Clasificación Residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación comercial	EN ISO 10874	32 General
Clasificación industrial	EN ISO 10874	41 Moderado
Contenido de aglutinante	ISO 11638	Tipo I
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	2,40 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,35 mm
Peso total	ISO 23997	1580 g/m ²
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	DIN 51130	R10
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0,20 mm
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Reducción del ruido de impacto - ΔL _w	EN ISO 717-2	16 dB
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	No afectado
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: ≤ 0,15 %
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes / Post-uso - Contacte con Tarkett para más información
Contenido reciclado		17 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		5,43 kg CO ₂ eq / m ²
Emisiones totales de COV	EN 16516	Oro (≤ 100 µg / m ³)
Clasificación BREEAM		A+
Clase de emisión de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 25 m Rollo 3 x 25 m Rollo 4 x 25 m
Número de diseños disponibles		79



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (20/03/2025). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para la instrucciones.