

LÍNEA INJOY®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC) [®]	
Clasificación de uso	ISO 10874	Residencial moderado	
Espesor	ISO 24346	2mm	2mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,15mm	0,15mm
Formato	ISO 24342	208,5x1230mm	920x920mm
Embalaje	ISO 24342	20 listones (5,13m ²)	5 baldosas (4,23m ²)
Peso total	ISO 23997	3850g/m ²	3900g/m ²
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)
Tratamiento de protección	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Contenido aglutinante	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistencia al resbalamiento	DIN 51130	R9	R9
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes	Buena resistencia a sustancias comunes
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2,5kV (en concreto)	< 2,5kV (en concreto)
Emissiones COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)