

# Linon EcoBase

Especificación preliminar según EN 1307

Fabricación	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle estructurado						
Método de tintada		Teñido en solución						
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424	Forro polar de poliéster						
Soporto secundario	ISO 2424	EcoBase - 100% reciclable, contiene en promedio un 80% de contenido reciclado positivamente definido.*						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está hecho de 100% contenido regenerado) **						
Altura total	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.8	inch	0.11			
Peso total	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4100	oz/yd <sup>2</sup>	121.0			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	610	oz/yd <sup>2</sup>	18.0			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	355	oz/yd <sup>2</sup>	10.5			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.127	lb/in <sup>3</sup>	0.0046			
Puntadas	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580	/yd <sup>2</sup>	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso intenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 1						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.06	0.04	0.07	0.14	0.28	0.31
Reducción del sonido	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W						
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F7BFDf28						

Producido por:  
Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk

\* DESSO EcoBase® es un respaldo a base de poliolefina. Positivamente definido significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verdes (óptimos) o Amarillos (tolerables) según los criterios de evaluación de Cradle to Cradle®. Según lo descrito en el Estándar de Producto Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.1. El porcentaje total de contenido reciclado varía según el producto y el color, lo cual se puede encontrar en nuestro sitio web: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Para productos con respaldo acústico: los respaldos SoundMaster/SoundMaster Lite contienen un 80% de fieltro de poliéster reciclado, SoundMaster Thrive es un fieltro de poliéster bajo en antimonio.

\*\* ECONYL® es un hilo hecho de 100% contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Si un color contiene ECONYL® y el porcentaje exacto del mismo se puede encontrar en nuestro sitio web: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

Los productos de piso DESSO deben instalarse en total conformidad con las instrucciones de instalación de Tarkett y los estándares comerciales reconocidos. Un programa de limpieza y mantenimiento efectivo y regular es vital para mantener un alto nivel de apariencia. Los productos de piso DESSO deben utilizarse únicamente como revestimientos de suelos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de cambiar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para las versiones más recientes de las especificaciones técnicas, visite [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

EN-20230211