

LinoWall xf² (2mm)

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 24011 (EN 548)	Aplicación aprobada de linóleo para paredes
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	2900 g/m ²
Tratamiento de protección		xf ² ™
Método de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 15102	0200 0045 DoP 2013 07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B-s2,d0
Toxicidad de los efluentes del incendio	ISO 5659-2 (evaluación según EN 45545-2 anexo C)	CITg (4min) =0,06 y CITg (8min) =0,09 pruebas con irradiancia de 50KW/m ² sin llama piloto
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Conductividad térmica (W/m K)	EN ISO 10456	0.11
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Resistencia a los impactos	EN 259-2	Resistente a los impactos - Sin estallidos ni grietas visibles
Resistencia a productos químicos	ISO 26987 - EN 423	Resistente a ácidos diluidos, aceites, grasas, disolventes corrientes y álcalis
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Requisito de prueba de olor de la clase de emisión M1	EN ISO 16000-28 i.A, VDI 4302	Cumple los requisitos
Esponjabilidad, lavabilidad, lisabilidad, cepillabilidad	EN 12956 / EN 233	Extra lavable
Determinación de la actividad antibacteriana	ISO 22196	Naturalmente antibacteriano (mezcla de bacterias - Ecoli y MRSA)
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes - Contacte con Tarkett para más información
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		0,30 kg CO ₂ eq /m ²
Huella de carbono total (módulos A-D de la EPD, incluido el escenario de reciclaje)		1,89 kg CO ₂ eq /m ²
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 µg/m ³)
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x ≤ 16 m
Número de diseños disponibles		10



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (31/03/2025). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.