

Primo Safe.T

Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 13845	Piso vinílico homogéneo
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Peso total	ISO 23997	3000 g/m ²
Tratamiento de protección		Safety Clean XP
Espesor capa de uso	ISO 24340	2 mm
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #		0019-0048-DoP-2013-07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	≥ 8 kW/m ²
Comportamiento al fuego - EN ISO 11925-2	EN ISO 11925-2	Cumple
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	~0,010 m ² ·K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm Mejor valor medido: 0,03 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: ≤ 0,40 %
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Resbaladidad	DIN 51097	Clase C
Resistencia de la soldadura Valor medio	EN 684	≥ 400 N/50mm
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Adecuado
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Calefacción radiante	BS 8203	Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena Resistencia
Resistencia a bacterias	ISO 846 Parte C	No favorece el crecimiento
Homologación para estancias húmedas	EN 13553 Anexo A	Estanto al agua
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes / Post-uso - Contacte con Tarkett para más información
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		3,78 kg CO ₂ eq /m ²
Huella de carbono total (módulos A-D de la EPD, incluido el escenario de reciclaje)		4,81 kg CO ₂ eq /m ²
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m ³)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x 23 m
Número de diseños disponibles		15



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (20/02/2025). According to the European Regulation N°305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website <https://www.tarkett.com>. Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for the instructions.