

Retrace EcoBase

Especificación preliminar según EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle						
Método de tintada	Tintado en masa							
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)						
Soporto primario	ISO 2424	Vellón de poliéster						
Soporto secundario	ISO 2424	EcoBase - 100% reciclable, contiene una media del 80% de contenido reciclado definido positivamente*.						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está fabricado con un 100% de contenido regenerado) **						
Altura total	ISO 1765	mm 6.0 inch 0.2						
Altura de fibra	ISO 1766	mm 2.8 inch 0.11						
Peso total	ISO 8543	g/m² 3800 oz/yd² 112.2						
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m² 600 oz/yd² 17.7						
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m² 355 oz/yd² 10.5						
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³ 0.127 lb/in³ 0.0046						
Puntadas	ISO 1763	/dm² 1580 /yd² 132104						
Carga electrostática	ISO 6356	kV ≤ 2,0						
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm ≤ 1 x 10 ⁹						
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm -						
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso intenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 1						
Estabilidad dimensional	EN 986	% ≤ 0,2						
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB 23						
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.03	0.06	0.16	0.31	0.34
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.068					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8A71EE9B						

CE

Producido por:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk



* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (opti-mal) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto CM Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.1. El % total de contenido reciclado varía según el producto y el color, que puede consultarse en nuestro sitio web: www.tarkett.com Para productos con soporte acústico: Los soportes SoundMaster/SoundMaster Lite contienen un 80% de fieltro de poliéster reciclado, SoundMaster Thrive es un fieltro de poliéster con bajo contenido en antimonio.

** ECONYL® es un hilo fabricado con un 100% de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Puede consultar si un color contiene ECONYL® y el porcentaje exacto en nuestro sitio web: www.tarkett.com.

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

EN-20230310