

Safetred Spectrum

Ficha Técnica

	Norma	Safetred Spectrum (rollos)	Safetred Spectrum (baldosas)
Clasificación			
Tipo de producto	EN 13845	Revestimientos de piso de cloruro de polivinílico con resistencia al deslizamiento mejorada a base de partículas	
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso	
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso	
Características			
Espesor total	ISO 24346	2 mm	
Peso total	ISO 23997	3451 g/m ²	
Tratamiento de protección		Safety Clean XP	
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I	
Características Marcado CE			
Declaración de prestaciones #		0170-0003-DoP-2020-10	
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)	
Resistencia eléctrica (vertical)		Disipador estático (≤ 1x10 ⁹ Ω)	
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,010 m ² ·K/W	
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)	
Características Técnicas			
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Pérdida de volumen por abrasión	EN 13845 Anexo D	≤ 10%	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: ≤ 0,40 %	
Clasificación de deslizamiento	EN 13845 Anexo C	ESf	
Resbaladidad	DIN 51130	R10	
Resbaladidad	DIN 51097	-	
Resbaladidad	BS 7976-2 TRRL Péndulo 4S (húmedo)	≥ 36	
Rugosidad de la superficie Rz	BS 7976-2	≥ 20μm	
Comportamiento a patas de mobiliario	ISO 16581	Sin daños	
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños	
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7	
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB	
Calefacción radiante	BS 8203	Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)	
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Estanqueidad al agua	EN 13553:2017	Conforme	
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena Resistencia	
Resultados de sostenibilidad			
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes - Contacte con Tarkett para más información	
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		2,79 kg CO ₂ eq / m ²	
Emisiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m ³)	
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1	
Formatos y diseños			
Rollo		Rollo 2x20m	
Baldosa		Baldosa 50 x 50 cm / 19,68« x 19,68» - 16 baldosas = 4 m ² /caja - 48 cajas/palet	
Número de diseños disponibles		10 6	



La información anterior está sujeta a modificaciones en aras de una mayor mejora (23/10/2024). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.