Safetred Universal Plus

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 13845	Pavimento vinílico con particulas antideslizantes
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Peso total	ISO 23997	3458 g/m²
Tratamiento de protección		Safety Clean XP
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Declaración de prestaciones #		0170-0019-DoP-2020-04
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Electrical resistance	EN 1081	Static dissipative (≤ $1x10^9$ Ω)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,010 m²•K/W
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Abrasion volume loss	EN 13845 Annex D	≤ 10%
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: ≤ 0.40 %
Resbaladicidad	DIN 51130	R11
Comportamiento a patas de mobiliario	ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 7
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase B (≤ 75 dB)
Calefacción radiante	BS 8203	Sí (máximo 27°C)
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ |2| mm
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena Resistencia
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		42 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		9,15 kg CO_2e /m²
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 μg / m³)
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x20m
Número de diseños disponibles		8

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (30/01/2023). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.