

# Safetred Universal Plus

## Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 13845	Revestimientos de piso de cloruro polivinílico con resistencia al deslizamiento mejorada a base de partículas
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Peso total	ISO 23997	3453 g/m <sup>2</sup>
Tratamiento de protección		Safety Clean XP
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #		0170-0019-DoP-2020-04
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático ( $\leq 2$ kV)
Resistencia eléctrica (vertical)		Disipador estático ( $\leq 1 \times 10^9 \Omega$ )
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,010 m <sup>2</sup> ·K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: $\leq 0,10$ mm
Pérdida de partículas por abrasión	EN 13845 Anexo D	$\leq 10\%$
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: $\leq 0,40 \%$
Resbaladidad	DIN 51130	R11
Resbaladidad	BS 7679-2 TRRL Péndulo 4S (húmedo)	$\geq 50$
Rugosidad superficial Rz	BS 7679-2	$\geq 35\mu\text{m}$
Comportamiento a patas de mobiliario	ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	$\geq 7$
Aislamiento ruidos de impacto - $\Delta Lw$	EN ISO 717-2	4 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase B ( $\leq 75$ dB)
Calefacción radiante	BS 8203	Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Abarquillamiento	EN ISO 23999	$\leq  2 $ mm
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena Resistencia
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		9,15 kg CO <sub>2</sub> eq / m <sup>2</sup>
Emissiones totales de COV	EN 16516	Platino ( $\leq 10 \mu\text{g} / \text{m}^3$ )
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x20m
Número de diseños disponibles		6



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (21/09/2023). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.