DESSO Revestimiento textil - Baldosas

Serene EcoBase

Especificación según EN 1307

Fabrication	ISO 2424		Tuftado 1/10 “					
Aspecto	ISO 2424		Bucle estructurado					
Método de tintada			Tintado en masa					
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424		Vellón de poliéster					
Soporto secundario	ISO 2424		EcoBase*					
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF Poliamida 6 ECONYL®**					
Altura total	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.8	inch	0.11			
Peso total	ISO 8543	g/m²	3750	oz/yd²	110.7			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	585	oz/yd²	17.3			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	335	oz/yd²	9.9			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.120	lb/in³	0.0043			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1540	/yd²	128759			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso intenso					
Clase de lujo	EN 1307		LC 1					
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_w	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.02	0.07	0.15	0.35	0.38
Reducción del sonido	ISO 354	α_w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.067					
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		F1AF2AA7					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Producido por:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

*EcoBase - 100% reciclable, contiene hasta un 91% de material reciclado y de origen biológico. El contenido reciclado ha sido verificado externamente por Lloyds Register.
**ECONYL® está fabricado con un 100% de contenido regenerado.

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

EN-20240527

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett