Style Emme xf² (2.5mm)

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 24011	Linóleo liso y decorativo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	43 Intenso
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Tratamiento de protección		xf²™
Espesor total	ISO 24346	2,50 mm
Peso total	ISO 23997	2900 g/m²
Flexibilidad	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ⌀ Valor medio obtenido: 17,5 mm ⌀
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Certificado CE	EN 14041	EN 14041
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0200 0001 DoP 2013 07
Reacción al fuego - Pegado en un sustrato combustible	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	DIN 51130	R9
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Conductividad térmica (en W/(m•K))	EN ISO 10456	0.17
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Valor medio obtenido: ca. 0,08 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Apto para sillas de oficina con ruedas tipo W (Norma EN 12529)
Resistencia química	ISO 26987	Resistente a ácidos diluidos, aceites, grasas, disolventes comunes y álcalis
Calefacción por piso radiante		Apto (temperatura máxima del contrapiso de 27°C)
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Determinación de la actividad antibacteriana	ISO 22196	Naturalmente antibacteriano (Mezcla de bacterias - E. coli y MRSA)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		36 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		-0,60 kg CO_2eq /m²
Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)		1,01 kg CO_2e /m² /year
Emisiones totales COV	EN 16516	Platino (≤ 10 µg/m³)
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x ≤32m
Número de diseños disponibles		24

Reducción del sonido de impacto con Elafono* - ΔLw (EN ISO 10140-3 / 717-2): 14 dB

*Elafono: Subcapa de corcho natural tradicional de 2,0 mm para ser instalada en combinación con cualquier linóleo compacto de Tarkett para obtener una reducción adicional del sonido (hasta 15 dB, dependiendo del producto).

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.