Traverse EcoBase

Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación	ISO 2424		Tufted 1/10 “					
Aspecto	ISO 2424		Pila de bucles estructurada					
Método de teñido			Teñido en solución					
Tamaño de tablas	EN ISO 24342	cm x cm	100 x 25 / 39,36” x 9,84” (16 tablas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424		Polyester fleece					
Soporto secundario	ISO 2424		EcoBase: 100% reciclable, contiene en promedio un 80% de contenido reciclado C2C positivamente definido.*					
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF Poliamida 6 ECONYL® (ECONYL® está hecho al 100% de contenido regenerado) **					
Altura total	ISO 1765	mm	7.0	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	4.6	inch	0.18			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4200	oz/yd²	124.0			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	675	oz/yd²	19.9			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	565	oz/yd²	16.7			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.123	lb/in³	0.0044			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	2130	/yd²	178089			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación de uso	EN 1307		33 Commercial - uso intenso					
Clasificación de lujo	EN 1307		LC 2					
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL_W	ISO 10140	dB	25					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.01	0.09	0.20	0.32	0.38
Reducción del sonido	ISO 354	α_w	0.20					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.081					
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 suelto a prueba					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		859BDAD7					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Fabricado por:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase® es una base de poliolefina. "Definido positivamente" significa que todos los ingredientes han sido evaluados como verdes (óptimos) o amarillos (tolerables) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Como se describe en el Estándar de Producto Cradle to Cradle® Certified CM Versión 3.1. El porcentaje total de contenido reciclado varía según el producto y el color, y esta información se encuentra en nuestro sitio web: www.tarkett.com. Para productos con respaldo acústico: los respaldos SoundMaster/SoundMaster Lite contienen un 80% de fieltro de poliéster reciclado, SoundMaster Thrive es un fieltro de poliéster bajo en antimonio.

** ECONYL® es un hilo fabricado al 100% con contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Si un color contiene ECONYL® y el porcentaje exacto se puede encontrar en nuestro sitio web: www.tarkett.com. Los productos para pisos DESSO deben instalarse siguiendo las instrucciones de instalación de Tarkett y los estándares comerciales reconocidos. Un programa de limpieza y mantenimiento efectivo y regular es vital para mantener un alto nivel de apariencia.

Los productos para pisos DESSO solo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de cambiar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para obtener las versiones más recientes de las especificaciones técnicas, visite www.tarkett.com.

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett