

# Veneto Silencio xf<sup>2</sup> 19dB (3.8mm)

## Ficha Técnica

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 686	Linóleo liso y decorativo sobre soporte de espuma
Clasificación residencial	ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	ISO 10874	33 Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	41 Moderado
Características	Norma	Valor Tarkett
Tratamiento de superficie		xf <sup>2</sup> <sup>TM</sup>
Espesor total	ISO 24346	3,80 mm
Peso total	ISO 23997	3350 g/m <sup>2</sup>
Flexibilidad	ISO 24344 Método A	≤ 30 mm ø Valor medio medido : 20 mm
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Certificado CE	EN 14041	EN 14041
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0200 0027 DoP 2013 07
Comportamiento al fuego - Pegado sobre sustrato incombustible	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Resbaladicidad	DIN 51130	R9
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Conductividad térmica (W/m K)	EN ISO 10456	0.1
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,30 mm Valor medio medido: aprox. 0,20 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2	19 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase A (≤ 65 dB)
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Adecuado para sillas de oficina con ruedas tipo W (Norma EN 12529)
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Resistente a ácidos diluidos, aceites, grasas, disolventes corrientes y álcalis
Calefacción radiante		Adecuado (temperatura máxima del contrapiso 27°C)
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resultados de sostenibilidad	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad a través de ReStart®		Recortes / Post-uso - Contacte con Tarkett para más información
Contenido reciclado		40 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos A1-A3 de la EPD)		0,24 kg CO <sub>2</sub> e / m <sup>2</sup>
Huella de carbono total (módulos A-D de la EPD, incluido el escenario de reciclaje)		2,13 kg CO <sub>2</sub> e / m <sup>2</sup>
Emissiones totales de COV (después de 28 días)	EN 16516	Platino (≤ 10 µg/m <sup>3</sup> )
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x ≤32m
Número de diseños disponibles		14



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de nuevas mejoras (31/03/2025). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web <https://www.tarkett.com>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para obtener las instrucciones.