VENETO xf²™ (2.0 mm)

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 24011	Linoleum liso y con diseño
Clasificación residencial	EN ISO 10874	23 Intenso
Clasificación Comercial	EN ISO 10874	32 General
Clasificación Industrial	EN ISO 10874	41 Moderado
Características	**Norma**	**Valor Tarkett**
Tratamiento de protección		xf²™
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Peso total	ISO 23997	2300 g/m²
Flexibilidad	ISO 24344 Method A	≤ 25 mm ⌀ Valor medio obtenido : 17,5 mm ⌀
Características Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**
Certificado CE	EN 14041	EN 14041
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0200-0010-DoP-2013-07
Comportamiento al fuego - Pegado sobre sustrato combustible	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	DIN 51130	R9
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Conductividad Térmica (in W/(m•K))	EN ISO 10456	0.17
Características Técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.15 mm Valor medio obtenido : 0,07 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	5 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase C (≤ 85 dB)
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Apto para sillas de oficina con ruedas tipo W (Norma EN 12529)
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Resistente a ácidos diluidos, aceites, hechos, disolventes corrientes y álcalis
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Actividad antibacteriana	ISO 22196	Naturalmente antibacteriano (mezcla de bacterias - Ecoli y MRSA)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	**Norma**	**Valor Tarkett**
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		34 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		0,30 kg CO_2e /m²
Huella de Carbono (EPD Modulos A-D)		1,89 kg CO_2e /m² /año
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 µg / m³)
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2 x ≤32m
Número de diseños disponibles		15

Reducción del ruido de impacto con Elafono * (EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2): 14 dB * Elafono: capa de base de corcho 100% natural tradicional de 2,0 mm para instalar en combinación con cualquier linóleo Tarkett compacto para obtener una reducción adicional del sonido (hasta 15dB, dependiendo del producto).

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.